



Литмашприбор

Усманский завод литейного оборудования
+7 (47472) 2-25-40, 2-26-83 . op@uzlo.ru . uzlo.ru

Фильтр рукавный ФРЦП-1



Рукавный фильтр циклонного типа предназначен для очистки запыленных технологических газов с температурой не более 130°C и влажностью, исключающим конденсацию влаги в фильтре, неагрессивных, нетоксичных видов пыли.

Областью применения фильтра являются предприятия цементной, химической, металлургической и др. отраслей.

Особенностью данного фильтра является комбинация из фильтра грубой очистки циклонного типа и фильтра тонкой очистки рукавного типа.

Преимущества:

- Автоматическая самоочистка
- Термостойкие рукава
- Компактные размеры
- Пневматическая очистка рукавов

Комплект поставки:

- Фильтр
- Комплект фильтровальных рукавов
- Рама
- Площадка обслуживания
- Шкаф управления регенерацией

Технические характеристики:

Производительность, м ³ /час	до 3000	Длина рукава, мм	2000
Площадь поверхности фильтрования, м ²	10,17±0,5	Габариты, мм	1518x1376x4080
Режим работы	Автоматический	Масса, кг	450



Адрес: 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполтова, д 1.