



Литмашприбор

Усманский завод литейного оборудования
+7 (47472) 2-25-40, 2-26-83 . op@uzlo.ru . uzlo.ru

Установка оттирочная УР-12.1



Установка предназначена для выбивки и сухого истирания литейных форм, с последующим измельчением кома и механической регенерации формовочного песка.

Установка может работать в составе с термостойким элеватором мод. ТЭ-15, который предназначен для вертикального транспортирования сыпучих материалов.

Область применения:

Машина может применяться в литейных цехах индивидуального, мелкосерийного и серийного производства. Предназначена для переработки отработанных ХТС смесей пригодных к регенерации механическим способом.

Преимущества :

- Размещение оборудования на нулевой отметке
- Механическое удаление металлических включений
- Большой процент выхода регенерата
- Высокая производительность
- Надёжность в эксплуатации
- Простота в обслуживании
- Компактность установки

Технические характеристики:

Производительность, т/ч	до 12	Загрузочная высота, мм	1230
Грузоподъёмность, т	до 2	Масса установки, кг	7200
Размеры выбивной решетки, мм	2545x1970	Габаритные размеры УР-12.1, мм	4240x2320x2035
Мощность, кВт	14		



Адрес: 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполтова, д 1.