



Литмашприбор

Усманский завод литейного оборудования
+7 (47472) 2-25-40, 2-26-83 . op@uzlo.ru . uzlo.ru

Машина испытательная 04116



Машина предназначена для определения предела прочности и растяжение формовочных и стержневых смесей в сухом или отвержденном состоянии в соответствии с ГОСТ 23409,7-78.

Составные части машины и принцип действия.

Силовозбудитель, силоизмеритель, блок приобразования сигналов силоизмерителя в цифровую форму и устройство для закрепления испытуемых образцов.

После закрепления образца и установки переключения вида испытаний в соответствующее положение тумблер «ИЗМЕРЕНИЕ - СБРОС» переводится в положение «ИЗМЕРЕНИЕ». Включается сило-

возбудитель, нарастает давление на образец.

После разрушения образца силовозбудитель автоматически отключается. Показания цифрового табло, соответствующие предельному напряжению в образце, сохраняются неограниченное время, до тех пор, пока тумблер «ИЗМЕРЕНИЕ - СБРОС» не будет переведен в положение «СБРОС»

Технические характеристики:

Диапазон измерений, МПа	0,6-3,0	Усилия, развиваемые машиной, сжатие, Н	117,7-588,6
Скорость нарастания нагрузки, кПа/с	2,0-15,0	Усилия, развиваемые машиной, растяжение, Н	375-1875
Предельно допустимая погрешность	+1%	Габаритные размеры, мм	276x343x331



Адрес: 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д 1.