



Литмашприбор

Усманский завод литейного оборудования
+7 (47472) 2-25-40, 2-26-83 . op@uzlo.ru . uzlo.ru

Установка подачи песка УПП6

Назначение и особенности

Установка подачи песка предназначена для растаривания мешков «биг-бэг» и пополнения расходных бункеров над смесителями, в автоматическом режиме.

Отличительной особенностью данной установки является конструктивное совмещение растаривателя мешков «биг-бэг» и пневмотранспорта.

Сыпучие материалы перемещаются по пневморассе посредством сжатого воздуха. Трубопровод пневмотрассы рекомендуется изготовить из стальных труб.

Установка может комплектоваться аспирационной системой кассетного типа для предотвращения запылённости при деаэрации пневмотранспорта.

Установка может применяться в цехах индивидуального, мелкосерийного и серийного производства.

Комплекс работает в автоматическом режиме. Управление установкой производится с помощью шкафа управления.

Техническая характеристика:

Производительность, т/ч	до 6
Высота разгрузочной воронки для мешков «биг-бэг», мм	1640
Габаритные размеры установки, мм	1200x1200x1860
Объем накопительного бункера, м ³	0,67
Масса, кг	490



Адрес: 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д 1.