



Литмашприбор

Усманский завод литейного оборудования
+7 (47472) 2-25-40, 2-26-83 . op@uzlo.ru . uzlo.ru

Формовочный комплекс ФК 5



Формовочный комплекс предназначен для приготовления холодно-твердеющих песчаных смесей (ХТС), их подачи в формовочную и стержневую оснастку и уплотнения смеси (формовки) при производстве форм и стержней.

Комплекс ФК 5 производительностью до 5 тонн формовочной смеси в час. Отлично подходит для изготовления стержней, формовки мелкого и среднего литья. Благодаря своим компактным размерам комплекс легко встраивается в стесненные условия существующих цехов.

Комплекс поставляется в полностью собранном виде. Прост в установке. Не требует пусконаладочных работ. Для работы комплекса необходимы всего 3 вещи:

- Электроэнергия
- Сжатый воздух
- Реагенты (смола, отвердитель)

Оснащение комплекса:

- Смеситель ХТС производительностью от 2 до 5 т/ч.
- Вибростол грузоподъемностью до 1000 кг.
- Пневматический дозатор на 3 программы
- Бункер на один вид продукта объемом 3м³.
- Два насоса (отвердитель, смола)
- Верхний и нижний датчики уровня песка
- Пульт управления с сенсорным дисплеем
- Единая рама для всего комплекса.
- Частотное регулирование вибростола

Техническая характеристика:

Производительность, т/ч	от 2 до 5	Габаритные размеры, мм	2430x2075x3920
Рабочая поверхность вибростола, мм	1120x780	Скорость вращения шнека, об/мин	500
Грузоподъемность вибростола, кг	до 1000	Объем накопительного бункера, м ³	3
Потребляемая мощность, кВт	4,0	Высота разгрузочной воронки, мм	725
		Масса, кг	2000



Адрес: 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д 1.